









## Dé referentie van de gietdekvloer

In de productlijn AVV comfort gietdekvloer zorgt **al meer dan 30 jaar voor een uitstekend resultaat endeze vloer is breed inzetbaar.**

- **Betere prestaties**  
zowel direct op de draagvloer, met tussenlaag en zwevend
- **Hoge buig- en druksterkte**  
geen wapening nodig
- **Dunnere dekvloer**  
vanaf 20 mm direct op de draagvloer
- **Duurzaam**  
m.b.t. energie, milieu en Arbo

	<p style="text-align: center;">Dekvloer van zandcement</p> 	<p style="text-align: center;">Gyvlon® Gietvloer</p> 
<p>Advies i.c.m. vloerverwarming</p>	<p style="text-align: center;">50 mm BOVEN OP DE LEIDINGEN LAGE WARMTEGELEIDING</p>	<p style="text-align: center;">25 mm BOVEN OP DE LEIDINGEN HOGE WARMTEGELEIDING</p>
<p>Comfort</p>		
<p>Rendement</p>		
<p>Hoge Thermische Garantie</p>		

## Dilatatievoegen

Anhydriet wordt in tegenstelling tot dekvloeren op basis van cement **nagenoeg zonder dilatatievoegen** uitgevoerd. Door het vrijwel ontbreken van dilatatievoegen behoudt uw vloerafwerking haar esthetische karakter en kan het op elke gewenste manier worden gelegd (diagonaal, stenen vloertegels, etc.)

De vloerbedekking kan na het gieten van de vloer gelegd worden, zonder risico van scheurvorming, zelfs niet na enkele maanden.